



TS

PRO POTLAČENÍ HLUKU VYVOLANÉHO PROUDĚNÍM REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZDUCHU TYPU TVZ, TVA, TZ- SILENZIO, TA-SILENZIO NEBO TVM

Čtyřhranné dodatečné tlumiče pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátorů průtoku vzduchu typu TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio nebo TVM

- Absorpční materiál je nehořlavá minerální vlna se známkou kvality RAL, biologicky rozložitelná, a tudíž hygienicky bezpečná podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
- Minerální vlna potažená sklolaminátovou tkaninou jako ochrana proti erozi, účinná při rychlosti proudění vzduchu do 20 m/s
- Vložený útlum měření podle ISO 7235
- Netěsnost pláště podle EN 15727, třída B

Použití



Použití

- Dodatečné tlumiče typu TS pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátoru průtoku vzduchu
- Pro regulátory průtoku vzduchu TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio a TVM

Popis



Součásti a vlastnosti

- Plášť
- Absorpční materiál

Charakteristické konstrukční znaky

- Čtyřhranný plášť
- Připojení na straně místnosti vhodné pro profily vzduchových kanálů
- Tepelná a akustická izolace (vločka)

Materiály a povrchy

- Plášť je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
- Vločka je z minerální vlny

Minerální vlna

- Podle EN 13501, protipožární třída A1, nehořlavé

- Znamka kvality RAL-GZ 388
- Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
- Potaženo sklolaminátovou tkaninou pro ochranu vůči narušení způsobenému prouděním vzduchu o rychlosti do 20 m/s
- Odolné vůči plísním a bakteriím

TECHNICKÉ ÚDAJE

TS

	TS / 200	
	1	2

1 Type

TS Secondary silencer

2 Nominal size

125
160
200
250
315
400