

DYMOVÁ KLAPKA EK-JZ - VYSOKO VÝKONNÝ ODVOD DYMU A TEPLA

[▢ späť na
prehľad](#)

dátum	rubrika
17.01.2022	výrobky

Osvedčená dymová klapka EK-JZ bola ďalej optimalizovaná. Klapka na odvod dymu a tepla s certifikátom CE môže byť použitá v stenách, šachtách alebo kanáloch. Nakoľko bola navrhnutá najmä pre montáž do jednostranných doskových stien šacht na odvod dymu a tepla z požiarnych podláh, je ideálnym produktom pre tlakové vetracie systémy s mechanickým odťahom. Dá sa však samozrejme použiť aj v ohňovzdorných potrubíach na odvod dymu a tepla alebo v podzemných garážach. Hlavné špecifikácie:

- EK-JZ vyrobená z kalciumsilikátových panelov je odolná voči vysokým teplotám a má 2-zložkový koncept tesnenia pre najlepšie možné utesnenie za studena a za tepla a obzvlášť aerodynamickú lamelovú štruktúru. EK-JZ je možné spustiť manuálne aj automaticky.
- Klapka je dostupná v menovitých rozmeroch od 200 mm x 230 mm do 1 200 mm x 2 030 mm.
- EK-JZ dokáže odvieť viac ako 87 000 m³ spalín za hodinu.
- EK-JZ spĺňa tlakovú úroveň 2 (-1 000 až 500 Pascalov).
- Montáž je rýchla a jednoduchá vďaka obdĺžnikovým vonkajším rozmerom bez akýchkoľvek výstupkov.
- Namiesto obvyklej vzdialenosti od okraja 75 mm si EK-JZ poradí s extrémne malou vzdialenosťou 3-5 mm od nosného stropu, čo maximalizuje prierezy otvoru.
- Vďaka novému vertikálnemu dizajnu je možné po prvýkrát dosiahnuť veľké voľné prierezy s vysokou rýchlosťou prúdenia až 20 m/s aj v úzkych vertikálnych potrubíach.

[Odkaz na stránku produktu](#)